

ОПИСАНИЕ	в аэрозольном баллончике зафасована грунт-эмаль колерованная пигментными пастами и смесь пропелента с растворителем
ТИП	быстросохнущая полиуретан-акриловая модифицированная грунт-эмаль
ХАРАКТЕРИСТИКИ	обладает отличной адгезией к минеральным основаниям, укрывистостью и цветостойкостью при атмосферном воздействии
ЦВЕТА	RAL CLASSIC, NCS CASCADE
ЭМАЛЬ	Alcea Industrial/Novol Industrial
БАЛЛОН	Россия жесть белая
КОЛЕРОВОЧНЫЕ ПАСТЫ	Светостойкие без содержания свинца
КЛАПАН И КЭП	Lindal поворотное сопло
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА	20%/60%
РАСХОД	1-2 кв.м или 10-20 п.м или 100-200 швов
ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ	от 40мкм до 100мкм
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	5 минут от пыли, 1 часа на отлип и полное -через 24 часа
НАНЕСЕНИЕ	5 гр. С при 80% влажности воздуха, температура поверхности должна быть выше на 3 гр. Точки росы воздуха.
МЕЖСЛОЙНАЯ ОКРАСКА	"мокрым по мокрому" при 23 гр. С через 30 минут
ВОС (ЛОС)	420 г/л
ЕМКОСТЬ	400 мл
СРОК ГОДНОСТИ	60 месяцев
УПАКОВКА	6 штук



ООО "Торговый Дом Брейвис"

195248, г. Санкт-Петербург, Ириновский пр. д.2, Литера Л

+7 (812) 748-28-89

zakaz@rem-aerosol.ru

www.rem-aerosol.ru