

ОПИСАНИЕ	в аэрозоль зафасована индустриальная грунт-эмаль колерованная пигментными пастами и смесь пропелента с растворителем
ТИП	быстросохнущая полиуретановая антикоррозионная грунт-эмаль
ХАРАКТЕРИСТИКИ	обладает отличной адгезией ко всем типам металлических поверхностей, укрывистостью и цветостойкостью при атмосферном воздействии
ЦВЕТА	RAL CLASSIC,RR,NCS CASCADE
ЭМАЛЬ	Novol Industrial
ПАСТЫ	Светостойкие без содержания свинца
БАЛЛОН	Россия жесть белая
КЛАПАН И КЭП	Lindal клапан стандарт и КЭП поворотный
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА	20%/60%/90%
РАСХОД	1-2 кв.м или 10-20 п.м или 100-200 швов
ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ	от 50мкм до 100мкм
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при 23 гр. С 10 минут от пыли, 1 часа на отлип и полное -через сутки
НАНЕСЕНИЕ	5 гр. С при 80% влажности воздуха, температура поверхности должна быть выше на 3 гр. Точки росы воздуха.
МЕЖСЛОЙНАЯ ОКРАСКА	"мокрым по мокрому" при 23 гр. С через 15 минут
ВОС (ЛОС)	420 г/л
ОБЪЕМ баллона	520 мл
ОБЪЕМ наполнения	400 мл
СРОК ГОДНОСТИ	60 месяцев
УПАКОВКА	6 или 12 штук



ООО "Торговый Дом Брейвис"

195248, г. Санкт-Петербург, Ириновский пр. д.2, Литера Л

+7 (812) 748-28-89

zakaz@rem-aerosol.ru

www.rem-aerosol.ru